



Kit de Seguridad 34 con válvula de retención

Kit de seguridad compacto con válvula de retención para calentadores / acumuladores de agua. Cuerpo de latón cromado. Elementos internos fabricados de material sintético elastomérico resistente al calor y al envejecimiento.

Datos técnicos

Diámetro	DN 15 y DN 20
Presión de ajuste	6, 8 o 10 bar
Presión máx. de trabajo	80% de la presión de ajuste de la válvula de seguridad
Temperatura máx. de trabajo	90 °C
Fluido	agua, fluidos neutrales no adhesivos

Kit de seguridad 34	Referencia	Precio (€)	GP
DN 15, 6 bar	0034.15.011	12,90	1
DN 15, 8 bar	0034.15.012	12,90	1
DN 15, 10 bar	0034.15.013	12,90	1
DN 20, 6 bar	0034.20.006	13,50	1
DN 20, 8 bar	0034.20.007	13,50	1
DN 20, 10 bar	0034.20.005	13,50	1



También disponibles con asiento de la válvula en acero inoxidable

Dimensiones (mm)

Diámetro Nominal	DN 15	DN 20
A	G ½"	G ¾"
A1	Rp ½"	Rp ¾"
H	81,0	81,0
L1	23,5	23,5
L2	38,0	38,0

