

Minigrupo de seguridad 0330



Modelo escuadra



Modelo escuadra/recto

Minigrupo de seguridad 0330

Minigrupo de seguridad compacto para calentadores / acumuladores de agua. Compuesto por válvula de seguridad, válvula de retención y válvula de corte manual. Cuerpo de latón (niquelado). Elementos internos fabricados de material sintético elastomérico resistente al calor y al envejecimiento.

Datos técnicos

Diámetro	DN 20
Presión de ajuste	6, 7, 8 o 10 bar
Presión máx. de trabajo	80% de la presión de ajuste de la válvula de seguridad
Temperatura máx. de trabajo	95 °C
Fluido	agua, fluidos neutrales no adhesivos

Minigrupo de seguridad 0330 modelo escuadra; latón niquelado	Referencia	Precio (€)	GP
DN 15, 6 bar	0330.15.051	29,88	1
DN 20, 7 bar	0330.20.000	30,44	1

Minigrupo de seguridad 0330 modelo escuadra/recto; latón	Referencia	Precio (€)	GP
DN 15, 6 bar	0330.15.100	49,76	1
DN 15, 8 bar	0330.15.101	49,76	1
DN 15, 10 bar	0330.15.102	49,76	1

Dimensiones (mm)

Diámetro Nominal	DN 15	DN 20
A	G 1/2"	G 3/4"
A1	G 1/2"	G 3/4"
A2	G 1"	G 1"
L	120	120
l	76	76
h	53	53

